

Dichiarazione di prestazione

La Roll Flap S.r.l., con sede in via Falcone snc, 74017 Mottola (TA) – Italia, dichiara che il prodotto fornito è conforme a quanto previsto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione. La valutazione e la verifica della costanza della prestazione è effettuata secondo il Sistema 4, in accordo all'allegato V del CPR 305/2011.

La prestazione è attestata secondo quanto prescritto dalla norma armonizzata di prodotto **UNI EN 13659:2015**, mediate l'attuazione di un apposito piano di controllo della produzione (FPC) che prevede controlli sulla materia prima, sulle fasi di lavorazione e sul prodotto finito.

Il sistema di identificazione del prodotto, garantisce la rintracciabilità nel tempo e permette di risalire alle informazioni relative alla realizzazione del prodotto.



UNI EN 13659:2015

Anno di produzione 2018

Avvolgibile per esterno in alluminio estruso

Resistenza al carico del vento

Larghezza luce	fino a 1600 mm	fino a 3000 mm
Classe	6	4

Fattore solare totale g_{tot}

La vetratura utilizzata nel calcolo corrisponde al vetro "tipo C" secondo la EN 13363-1:2008 (vetro doppio chiaro basso emissivo 4+16+4 con argon, $U_g=1.2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ $g=0.59$). I parametri di orientamento considerati sono quelli riportati nelle norme di riferimento: posizione chiusa con lamelle a 90° rispetto all'orizzontale, posizione aperta con lamelle a 45° rispetto all'orizzontale.

Avvolgibile Roll Flap con stecche in posizione chiusa

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{tot}	0,026	0,044	0,062	0,079
Classificazione UNI EN 14501:2006	4	4	4	4

Avvolgibile Roll Flap con stecche in posizione aperta

Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
g_{tot}	0,102	0,098	0,094	0,090
Classificazione UNI EN 14501:2006	3	4	4	4

Resistenza termica aggiuntiva ΔR $\Delta R=0,1155 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Indicazioni per l'installazione e lo stoccaggio

La movimentazione e il montaggio del prodotto devono essere eseguiti da personale esperto, durante queste fasi è cura degli operatori rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Per indicazioni dettagliate fare riferimento a quanto riportato nel Manuale di Installazione.

Indicazioni per l'uso e la manutenzione

Evitare di esercitare pressioni supplementari al telo avvolgibile, il movimento del telo deve essere libero e privo di ostacoli. Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini senza la supervisione di un adulto. Non avvicinare le mani ai meccanismi in movimento e alle guide durante la discesa/salita del telo, non sporgersi nel vuoto dal vano della finestra.

Per la pulizia periodica del prodotto utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro, evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi per le superfici. Controllare periodicamente l'efficienza e la pulizia delle guide di scorrimento laterali.

Per indicazioni dettagliate fare riferimento a quanto riportato nel Manuale di Uso e Manutenzione.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito internet www.rollflap.it

Rif. Ordine _____ Data _____

Francesco D'Auria
Amministratore Unico